

FLUSH STATION / 10 FOD CONTAINER



Flushing 6-100 mm rør/slanger

Højtryk | Lavtryk | Puls

Skibscontainere

- 10 fod
- Med truck gaffellommer
- Vægt ca. 5 tons

Motordata til nr. 1

- El-motor: 55kW - variabel med frekvensens omformer
- Omdr./min.: 2.970

Tilhørende pumpe til motor nr. 1

- Flow: 250 l/min ved 10 Bar
- Max. pumpetryk: 100 Bar

Motordata til nr. 2

- El-motor: 22kW
- Omdr./min.: 1.450

Strøm tilkobling til container

- 1 stk. 125 amp.
- 1 stk. 16 amp.
- Radius på 10 meter fra container

Hydraulik tilkoblinger

- Tryk 1"
- Retur 1½"
- Dræn

Partikelmåler

- Partikeltælling vist i SAE, ISO eller NAS 1638 klasser
- Dokumentation leveres i papirform eller i PDF-dokument
- Måling aftryk
- Måling af flow
- Måling af temperatur
- Måling af vandindhold i olien

Filter

- Trykfilter: 3 stk.
- Returfilter: 6 stk.

Diverse

- Trykprøvning max. 700 Bar
- Oletank: Max. 900 liter
- Pulsstation med 2x10 liter akkumulator, 100 Bar
- Motor til bypass som filtrerer olie: 2,2kW, 1.430 omdr./min.
- Motor til tank: Tuthell, 0,37kW, 2.600 omdr./min.

Ekstra tilbehør

- Hydac partikelmåler i kuffert, trådløst display
- Luftkøler

Vores mange kompetencer dækker bredt

- Olie
- Filtre
- Fittings
- Ventiler
- Pumper
- Pneumatik
- Slanger på mål
- Cylindre på mål
- Hydraulikservice
- Lovpligtige eftersyn

+ meget mere